



6. Vluchtroutes

- Een evenementenlocatie dient zo ingericht te zijn dat er te allen tijde naar een veilige plaats gevlucht kan worden (3.31.1).
- De maximale loopafstand van een punt in de verblijfsruimte tot aan de dichtstbijzijnde uitgang bedraagt maximaal 60 meter (3.32.2).
- Een doorgang op een vluchtroute is bij aanwezigheid van personen op de plaats uitsluitend gesloten indien die doorgang tijdens het vluchten, zonder gebruik te maken van een sleutel (en in één handeling) onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend (5.16.1).
- Een kabel, slang of leiding is zodanig opgehangen, afgeplakt of onder matten weggeborgen dat personen er niet door kunnen struikelen, vallen of anderszins door gehinderd worden (5.20).
- Een voor personen bestemde vloer, trap of hellingbaan heeft bij een rand een afscheiding als die rand meer dan 1,5 meter hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water (3.4).
- Een hoogteverschil van meer dan 0,22 meter tussen vloeren wordt overbrugd door een trap of een hellingbaan (3.8.1).
- Een trap overbrugt een hoogte van niet meer dan 4 meter en dient te voldoen aan de volgende tabel (3.10):

Tabel 3.10 - Afmetingen van een trap (in meters)	
Minimum breedte van de trap	0,6 m
Minimum vrije hoogte boven de trap	2,0 m
Maximum hoogte van een optrede	0,22 m
Minimum afstand van klimlijn tot zijkant trap	0,2 m

- Een trap die hoger is dan 1,5 meter heeft aan ten minste één zijkant een leuning. De bovenkant van de leuning ligt, gemeten boven de voorkant van een tredevlak van de trap, op een hoogte van ten minste 0,6 meter en ten hoogste 1 meter (3.12).
- Een hellingbaan heeft een breedte van ten minste 0,7 meter en een helling van ten hoogste 1:10 (3.14).
- Een gangpad tussen stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen is ten minste 1,1 meter breed (5.18.1).
- Voor een uitgang is een vrije vloeroppervlakte met een lengte en een breedte van ten minste de breedte van deze uitgang (5.18.2).
- Om de evenementenlocatie bereikbaar te maken voor mindervaliden adviseren wij u rekening te houden met de volgende punten:

- 1) Om de evenementen locatie bereikbaar te maken voor mindervaliden adviseren wij rekening te houden met het volgende:
 - looppaden en routes van minimaal 1.50m. Zodat een rolstoel, scootmobiel of rolator ten alle tijden kan keren en voldoende bewegingsvrijheid heeft;
 - een apart ingang van minimaal 1,5m breedt;
 - Zorg dat de routes rond om het terrein verhard zijn zodat in geval van een calamiteit er altijd veilig gevlucht kan worden naar de openbare weg.(denk hierbij aan rijplaten);
- 2) Alle onderdelen van het evenement/festival zijn bereikbaar met een mindervalide, inclusief de kassa, horeca, sanitair;
- 3) Drempels in de looproute zijn niet hoger dan 20 mm (bij drempels hoger dan 20 mm een helling toepassen. Hellingen en opritten zijn voldoende flauw. Bij een iets te steile helling kan een rolstoel achterover kantelen;
- 4) Tijdelijke bouwwerken waar deelnemers gebruik van maken, zoals tribunes en tenten zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers, zo niet dan is dit duidelijk aangegeven;
- 5) Er is een rolstoeltoegankelijk toilet met een handwasvoorziening;
- 6) Neem mee in uw ontruimingsplan hoe u mindervaliden helpt bij een ontruiming. Stuurt u extra personeel die kant op, helpt de plaatselijke vrijwilliger of word het op een andere manier geregeld. Leg dit duidelijke vast.

Informatie over toegankelijkheid:

- Communiceer duidelijk wat wel of niet toegankelijk is voor mindervalide bezoekers. Vertel welke maatregelen er genomen zijn, bijvoorbeeld waar de rolstoeltoegankelijke toiletten zijn of communiceer vooraf waar de gehandicaptenparkeerplaatsen zijn. Zo kan ook een mindervalide persoon zich goed voorbereiden op uw evenement en weten zij hoe gehandeld moet worden ten tijde van een calamiteit.